

TECHNICKÝ LIST

PRŮMYSLOVÝ RYCHLOČISTIČ

RYCHLOČISTIČ G-FIX je vysoce výkonný čistič s rychlým odvětráním a primárním určením pro finální očištění substrátů před lepením. G-FIX PRŮMYSLOVÝ RYCHLOČISTIČ čistí jemně a účinně s použitelností na širokém spektru materiálů jako kovy, plasty, sklo atd.. Odvětrává bezzbytků a nezanechává mapy.

- Čistí rychle a efektivně.
- Jemné a přitom účinné očištění.
- Bezezbytkové odvětrání.
- Vhodný pro široké spektrum materiálů.

DOBA SKLADOVÁNÍ PŘI TEPLOTÁCH +5°C AŽ +21°C	12 MĚSÍCŮ V ORIGINÁLNÍM NEOTEVŘENÉM OBALU
--	--

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ:

Před použitím nádobu intenzivně protřepejte. PRŮMYSLOVÝ RYCHLOČISTIČ G-FIX nastříkejte v dostatečném množství na papírovou utěrku a očištěte jednosměrnými tahy zamýšlený povrch. V případě potřeby (větší, či odolnější znečištění) pracovní krok opakujte. Po očištění doporučujeme dodržet před použitím lepidel, či jakékoli povrchové úpravy odvětrací čas 30 minut při pokojové teplotě.

Před sériovým použitím proveďte dostatečné množství interních testů a pokusů k ověření vhodnosti výrobku pro čištěný materiál.

OBLAST POUŽITÍ:

- Průmyslová výroba.
- Plastikářský průmysl.
- Autoopravárenství.
- Výroba nábytku.
- Výroba světelných reklam.

TECHNICKÝ LIST

VLASTNOSTI:

- Rychlý a efektivní účinek.
- Široké spektrum využití.
- Vysoká odstraňovací a čistící schopnost.
- Nízká spotřeba.

VELIKOST BALENÍ:

400 ml sprej

OZNAČENÍ:

PRC.D400

POČET KS V BALENÍ:

12 Ks

*Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály mohou být velmi rozdílné a my nemáme žádný vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou. **Dbejte bez výjimky všech pokynů uvedených v bezpečnostním listu výrobku.***