

Newdeal MAZNICE

Maznice s vysokou stabilitou mazání.

- Množství maziva proporcionální vůči průtoku.
- Funkční i při nízkých průtocích.
- Jemná regulace uvolňování maziva.
- Hladina oleje viditelná v rozsahu 360°.



TECHNICKÁ DATA		LUB ND 1/4"	LUB ND 3/8"	LUB ND 1/2"	LUB ND 3/4"	LUB ND 1"
Závitové připojení		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Typ mazání		Olejovou mlhou	Olejovou mlhou		Olejovou mlhou	
Objem nádoby kondenzátu	cm ³	50	150		380	
Maximální vstupní tlak	MPa	1,8	1,8		1,8	
	bar	18	18		18	
	psi	261	261		261	
Průtok při 6,3 bar (0,63 Mpa, 91 psi) ΔP 0,5 bar (0,05 MPa, 7 psi)	l/min	700	3000		12800	
	scfm	25	107		452	
Průtok při 6,3 bar (0,63 Mpa, 91 psi) ΔP 1 bar (0,1 MPa, 14 psi)	l/min	1100	4300		16000	
	scfm	39	153		565	
Max. teplota při 1 Mpa, 10 bar, 145 psi	°C	50	50		50	
	°F	122	122		122	
Hmotnost	kg	0,4	0,9		1,3	
Montážní šrouby pro upevnění na stěnu		M4 x 40	M4 x 55		M6 x 75	
Montážní pozice		Vertikální				
Médium		Filtrovaný stlačený vzduch				
Poznámky k použití		<ul style="list-style-type: none"> • Nejlepšího mazacího účinku lze dosáhnout při nastavení v poměru 1 kapka na 300 - 600 Nl. <ul style="list-style-type: none"> • Maznici namontujte co nejbliže k místu použití. • Nádobku maznice naplňte olejem před natlakováním okruhu. • Nepoužívejte čisticí oleje, brzdové kapaliny nebo rozpouštědla. • Doporučené oleje: ISO a UNI FD22, např. Energol HPL 22 (BP), Spinesso 22 (Esso), Mobil DTE 22 (Mobil), Tellus Oil 22 (Shell). 				

DÍLY

- ① TĚLO: slitina ZAMAK
- ② TRUBICE PRO NASÁVÁNÍ OLEJE: Rilsan®
- ③ NÁDOBK: hliník
- ④ NÁDOBK: průhledný technopolymer
- ⑤ FILTR
- ⑥ ZÁTKA: technopolymer
- ⑦ VENTURI - MEMBRÁNA: NBR
- ⑧ REGULAČNÍ JEHLOVÝ VENTIL: mosaz MS 58
- ⑨ PRŮHLEDNÝ KRYT: technopolymer
- ⑩ TĚSNĚNÍ: NBR

